


fortec[®]



naegeli

MASCHINENCENTER AG

ELEKTROWERKZEUGE / MOTORGERÄTE

Hauptstrasse 106

5032 Aarau Rohr

TEL. 062 824 24 44

info@naegelimaschinen.ch

www.naegelimaschinen.ch

NEU

**12 & 16 KW
GENERATOREN**



**GENERATOREN
2024**

INVERTER 2000 W



795.-

INKL. MWST. 859.40



fortec®

Super Silent



geringes Gewicht



ECO-Modus



2x USB-Ausgang



Handstart



12 V DC-Ausgang



- Leichter und kompakter Inverter
- Super Silent - nur 57 dB(A)
- Ergonomisches Bedienfeld
- ECO-Modus senkt Kraftstoffverbrauch
- Tragegriff für den leichten Transport
- 2x Steckdosen 230V, T13, 10A, IP55
- 2x USB-Ausgang für mobile Elektronik
- 1x 12V DC-Ausgang
- Elektronischer Spannungsregler

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT60000
EAN	7640237625770
Spannung	230V
Leistungsaufnahme	2000W
Abgabeleistung	1600W
Schalldruckpegel dB(A)	57
Tankinhalt	4.5 L
IP Schutzart	IP23M / IP55
Anlasssystem	Handstart
Betriebsdauer	8 h (50%), 4.5 h (100%)
Länge mm	475
Breite mm	270
Höhe mm	405
Leergewicht	15 kg

INVERTER 3300 W



1'295.-

INKL. MWST. 1'399.90



fortec®

Super Silent



geringes Gewicht



ECO-Modus



2x USB-Ausgang



Handstart



12 V DC-Ausgang



- Leichter und kompakter Inverter
- Super Silent - nur 57 dB(A)
- Ergonomisches Bedienfeld
- ECO-Modus senkt Kraftstoffverbrauch
- Tragegriff für den leichten Transport
- 2x Steckdosen 230V, T23, 16A, IP55
- 2x USB-Ausgang für mobile Elektronik
- 1x 12V DC-Ausgang
- Elektronischer Spannungsregler

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT60005
EAN	7630491707176
Spannung	230 V
Leistungsaufnahme	3300 W
Abgabeleistung	3000 W
Schalldruckpegel dB(A)	57
Tankinhalt	5.5 L
IP Schutzart	IP23M / IP55
Anlasssystem	Handstart
Betriebsdauer	8 h (50%), 4.5 h (100%)
Länge mm	480
Breite mm	290
Höhe mm	440
Leergewicht	21.5 kg

STROMERZEUGER BENZIN

INVERTER 5500 W



1'890.-

INKL. MWST. 2'043.10



fortec

Super Silent



Elektrostart



ECO-Modus



2x USB-Ausgang



12 V DC-Ausgang



- Super Silent - nur 57 dB(A)
- kompakte Bauweise
- Ergonomisches Bedienfeld
- ECO-Modus senkt Kraftstoffverbrauch
- Multifunktionales Display: Last, Kraftstoffstand, Frequenz, Spannung, Betriebsstundenzähler; Ölstandsanzeige, Überlastanzeige
- mit Teleskopgriff und Rollen
- 2x Steckdosen 230V, T23, 16A, IP55
- 2x USB-Ausgang für mobile Elektronik
- 1x 12V DC-Ausgang
- Elektronischer Spannungsregler

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT60001
EAN	7640237625787
Spannung	230V
Leistungsaufnahme	5500W
Abgabeleistung	5000W
Schalldruckpegel dB(A)	57
Tankinhalt	13.5 L
IP Schutzart	IP23M / IP55
Anlasssystem	Elektrostart
Betriebsdauer	8.5 h (50%), 4.75 h (100%)
Länge mm	610
Breite mm	470
Höhe mm	535
Leergewicht	51.5 kg

STROMERZEUGER BENZIN

INVERTER 3200 W



895.-

INKL. MWST. 967.50



fortec

230 Volt



geringes Gewicht



ECO-Modus



2x USB-Ausgang



Handstart



12 V DC-Ausgang



- Open-frame Inverter
- leichte und kompakte Bauweise
- Ergonomisches Bedienfeld
- ECO-Modus senkt Kraftstoffverbrauch
- Multifunktionales Display: Frequenz, Spannung, Betriebsstundenzähler
- 2x Steckdosen 230V, T23, 16A, IP55
- 2x USB-Ausgang für mobile Elektronik
- 1x 12V DC-Ausgang
- Elektronischer Spannungsregler

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT60002
EAN	7640237625794
Spannung	230V
Leistungsaufnahme	3200W
Abgabeleistung	3000W
Schalldruckpegel dB(A)	85
Generator	Inverter Generator
Tankinhalt	8.5 L
IP Schutzart	IP23M / IP55
Anlasssystem	Handstart
Betriebsdauer	8.5 h (50%), 4.75 h (100%)
Länge mm	480
Breite mm	345
Höhe mm	450
Leergewicht	23.5 kg

STROMERZEUGER BENZIN

INVERTER 5500 W



1'595.-

INKL. MWST. 1'724.20



fortec



- Open-frame Inverter
- kompakte Bauweise
- Ergonomisches Bedienfeld
- ECO-Modus senkt Kraftstoffverbrauch
- Multifunktionales Display: Frequenz, Spannung, Betriebsstundenzähler
- mit Griff und Rollen
- 2x Steckdosen 230V, T23, 16A, IP55
- 2x USB-Ausgang für mobile Elektronik
- 1x 12V DC-Ausgang
- Elektronischer Spannungsregler

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT60003
EAN	7640237625800
Spannung	230V
Leistungsaufnahme	5500W
Abgabeleistung	5000W
Schalldruckpegel dB(A)	85
Tankinhalt	16 L
IP Schutzart	IP23M / IP55
Anlasssystem	Elektrostart
Betriebsdauer	9 h (50%), 5 h (100%)
Länge mm	633
Breite mm	612
Höhe mm	526
Leergewicht	45 kg

STROMERZEUGER BENZIN

GENERATOR 8000 W



1'795.-

INKL. MWST. 1'940.40



fortec



- Open-frame Generator
- Multifunktionales Display: Frequenz, Spannung, Betriebsstundenzähler
- mit Griff und Rädern
- 1x Steckdose 400V, CEE16, IP44
- 2x Steckdosen 230V, T23, 16A, IP55

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT60004
EAN	7640237625817
Spannung	230V/400V
Leistungsaufnahme	8000W
Abgabeleistung	7500W
Schalldruckpegel dB(A)	96
Tankinhalt	25 L
IP Schutzart	IP23M
Anlasssystem	Elektrostart
Betriebsdauer	7 h (50%), 4 h (100%)
Länge mm	745
Breite mm	545
Höhe mm	590
Leergewicht	97 kg

GENERATOR 12'000 W



4'595.-

INKL. MWST. 4'967.20



fortec®

230 Volt



400 Volt



12 V DC-Ausgang



Elektrostart



Steckdosen IP55



- Open frame generator
- Multifunktionsdisplay: Frequenz, Spannung, Betriebsstundenzähler
- Mit robustem Transportgriff und grossen, pneumatischen Rädern. Zusätzlich mitgeliefert: 2 robuste Lenkrollen welche anstelle der Standfüsse montiert werden können.
- 1 Steckdose, 400V, CEE32/5, IP44
- 1 Steckdose, 230V, CEE32/3, IP44
- 1 Steckdose, 230V, T23, 16A, IP55
- 1 x DC12V, 8.3A
- Mit einzigartigen DUAL-Switch, der zwischen 400 V und 230 V wechselt. Das bedeutet, volle Leistung entweder aus 1 oder 3 Phasen!

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT60006
EAN	7630491709453
Spannung	230V / 400V
Leistungsaufnahme	12'000W
Abgabeleistung	11'000W
Schalldruckpegel dB(A)	96
Tankinhalt	55 L
IP Schutzart	IP23M / IP44 / IP55
Anlasssystem	Elektrostart
Betriebsdauer	7,5 h (50%), 3,5 h (100%)
Länge mm	772
Breite mm	600
Höhe mm	785
Leergewicht	138kg

* wird ohne Öl ausgeliefert

GENERATOR 16'000 W



5'495.-

INKL. MWST. 5'940.10



fortec®

230 Volt



400 Volt



12 V DC-Ausgang



Elektrostart



Steckdosen IP55



- Open frame generator
- Multifunktionsdisplay: Frequenz, Spannung, Betriebsstundenzähler
- Mit robustem Transportgriff und grossen, pneumatischen Rädern. Zusätzlich mitgeliefert: 2 robuste Lenkrollen welche anstelle der Standfüsse montiert werden können.
- 1 Steckdose, 400V, CEE32/5, IP44
- 2 Steckdosen, 230V, CEE32/3, IP44
- 1 Steckdose, 230V, T23, 16A, IP55
- 1 x DC12V, 8.3A

TECHNISCHE DATEN


Art. Nr.	FT60007
EAN	7630491709460
Spannung	230V/400V
Leistungsaufnahme	16'000W
Abgabeleistung	15'000W
Schalldruckpegel dB(A)	96
Tankinhalt	55 L
IP Schutzart	IP23M / IP44 / IP55
Anlasssystem	Elektrostart
Betriebsdauer	7,5 h (50%), 3,5 h (100%)
Länge mm	1'010
Breite mm	665
Höhe mm	885
Leergewicht	215 kg

* wird ohne Öl ausgeliefert

ÜBERSICHT GENERATOREN



Art. Nr	FT60000	FT60005	FT60001	FT60002	FT60003	FT60004	FT60006	FT60007
Bezeichnung	Inverter	Inverter	Inverter	Open-frame Inverter	Open-frame Inverter	Open-frame Inverter	Open-frame Inverter	Open-frame Inverter
Super Silent	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eco-Modus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handstart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrostart	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spannung	230V	230V	230V	230V	230V	400V / 230V	400V / 230V	400V / 230V
Leistungsaufnahme	2000W	3300W	5500W	3200W	5500W	8000W	12000W	16000W
Abgabeleistung	1600W	3000W	5000W	3000W	5000W	7500W	11000W	15000W
Steckdose, 400V, CEE32/5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1x	1x
Steckdose, 400V, CEE16/5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steckdose, 230V, CEE32/3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1x	2x
Steckdose, 230V, T23, 16A	2x	2x	2x	2x	2x	2x	1x	1x
12V DC-Ausgang	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
USB-Ausgang	2x	2x	2x	2x	2x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektronischer Spannungsregler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dual-Switch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schalldruckpegel	57 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)	85 dB(A)	85 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)
Tankinhalt	4.5L	5.5L	13.5L	8.5L	16L	25L	55L	55L
Treibstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
IP Schutzart	IP23M / IP55	IP23M / IP55	IP23M / IP55	IP23M / IP55	IP23M / IP55	IP23M / IP44 / IP55	IP23M / IP44 / IP55	IP23M / IP44 / IP55
Betriebsdauer	8h (50%) / 4.5h	8h (50%) / 4.5h	8.5h (50%) / 4.75h	8.5h (50%) / 4.75h	9 h (50%) / 5 h (100%)	7 h (50%) / 4 h (100%)	7 h (50%) / 3.5 h	7 h (50%) / 3.5 h
Länge	475 mm	480 mm	610 mm	480 mm	633 mm	745 mm	772 mm	1'010 mm
Breite	270 mm	290 mm	470 mm	345 mm	612 mm	545 mm	600 mm	665 mm
Höhe	405 mm	440 mm	535 mm	450 mm	526 mm	590 mm	785 mm	885 mm
Gewicht	15 kg	21.5 kg	51.5 kg	23.5 kg	45 kg	97 kg	138 kg	215 kg




KEA Karl Ernst AG

Generalvertretungen
Industriestrasse 3
CH-8952 Schlieren

Preisänderungen und Modelländerungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise exkl. MwSt und VRG.
Die Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.

Ihr Fachhändler:



MASCHINENCENTER AG

ELEKTROWERKZEUGE / MOTORGERÄTE

Hauptstrasse 106 5032 Aarau Rohr
TEL. 062 824 24 44 info@naegelimaschinen.ch

www.naegelimaschinen.ch